

Junttan PMx 22-1

Spezifikationen

Modell	PMx 22-1
Seriennummer	1724
Mäklerlänge	19,8 m
max. vorwärts Neigung	7.1° (1:8.0)
max. rückwärts Neigung	18.4° (1:3.0)
max. Seitenneigung	5.7° (1:10.0)
max. Pfahllänge	14 m
Hammertypen	Junttan SHK 4/5
max. Schlaghöhe	
Motorgröße und Diesel	224 kW / 300 Ps Stage X
Emissionen Winden	Eine 10.0 Tonnen Pfahlwinde Eine 11.0 Tonnen Hammerwinde
Transportgewicht	
ohne Kontergewicht und Hammer	46.6 t
mit Kontergewicht ohne Hammer	51.2 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 4	59.7 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 4/5	60.9 t
Oberflächendruck (statisch)	max. 590 kPa (SHK5 + 8-tons)
Oberflächendruck (dynamisch)	max. 990 kPa (SHK5 + 8-tons)

Standard Equipment (1 LKW)

Rammhauben für Stahlbetonpfähle 25 x 25 cm bis 35 x 35 cm

Jungfern für Stahlbetonpfähle 25 x 25 cm bis 35 x 35 cm

Sozialcontainer als Unterkunft/Pausenraum 3m

Materialcontainer 3m

Equipment Kiste (Toilette, Jungfern, Tankstelle)

Equipment Kiste (Stromversorgung, Anschlagmittel)

Equipment Kiste Rammhauben

Zusatz Equipment

Stahlbleche 2,6m x 6,0m x 0,03m



AARSLEFF